



Sensor

Hersteller	Steinel
Artikelnummer	029593
Produktname	sensIQ KNX
Produktgruppe	Bewegungsmelder
Montageart	Aufbau
Montageort	Decke

Model / Ausführung / Konfiguration

Nummer / Name	---
---------------	-----

Beschreibung

Artikel ohne Zubehör

Sensordaten

Maximale Reichweite	22,15 m
Schutzart	IP 54

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	172mm/113mm/144mm
-------------------	-------------------

Beschreibung

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder im Innen- und Außenbereich mit KNX Schnittstelle, 2 Kanäle; Erfassungsbereich 300 °, mit 1360 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, mechanische Reichweiteneinstellung, Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 5,00 m; optionale Montagehöhe 2 m, Reichweite Radial: $r = 4 \text{ m}$ (42 m²), Reichweite Tangential: $r = 20 \text{ m}$ (1047 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: KNX-Bus; Schutzart: IP54; Zeiteinstellung: 60 s – 255 Min.; KNX-Funktionen: Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Vernetzung: Ja; Einstellung via: ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote; Vernetzung via KNX-Bus; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 172 x 113 x 144 mm; VDE Zertifikat; Inklusive Eckwandhalter