



Luminaire

Hersteller	Zumtobel
No d'article	60713212
Nom du produit	ARC3 XP 35W LED930 DIM 3CU SP-S WHM
Mode de montage	Construction
Lieu de montage	Plafond
Marquage	 

Model / Variant / Configuration

Nombre / Nom	---
--------------	-----

Description

Produit sans accessoires

Caractéristiques du luminaire

Photométrie absolue	
System Flux lumineux	800,00 Lm
Efficacité lumineuse des luminaires	22,90 Lm/W
Classe LiTG	A80
CIE Flux codes	100 100 100 100 99
Performance du système	35,0W
Classe de protection	I (mise à la terre)
Degré de protection	IP 20

Dimensions

Diamètre/Hauteur	120mm/317mm
Poids	2,3 kg

Moyens d'éclairage

Type de lampe	1 x LED
ZVEI / ILCOS	LED_Arc3xp_800_930 / LED
Puissance des lampes	35 W
Performance du système	35 W
Flux lumineux	800 lm
Température de couleur	3000
Rendu des couleurs	90

Description

Projecteur à LED, blanc ; avec température de couleur Xpert stableWhite stabilisée ; optimisé pour l'éclairage d'accentuation efficace et performant dans les musées, les salles d'expositions ou dans les galeries d'art ; à monter sous de grandes hauteurs de plafond ; la combinaison du réflecteur et du film permet une répartition lumineuse précise et homogène ; forme compacte et aspect minimaliste ; gestion innovante de la chaleur d'où la fonction COOL-TOUCH ; Luminaire avec adaptateur universel triphasé (pour rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel) ; Luminaire avec gradation directe sur le luminaire lui-même ; lampe : 1/35 W LED930, Luminaire / projecteur à distribution intensive spot et réflecteur argenté à symétrie de rotation (11 °) ; Rendu des couleurs Ra > 98, température de couleur 3000 K ; tolérance de couleur : SDCM ≤2, platines à LED de premier choix ; Flux lumineux du luminaire: 800 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 23 lm/W ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; durée de vie : 50000 h avec 80 % de flux lumineux ; gradation de l'intensité lumineuse de 1 à 100 % par potentiomètre rotatif ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; pivot affleurant ; projecteur orientable de 365° dans le plan horizontal et de 90° dans le plan vertical ; fixation séparée des axes de réglage par vis à tête cylindrique à six pans creux ; corps en fonte d'aluminium ; surface : laque microstructurée blanc ; excellent défilement par la bague avant qui permet de retirer sans outil différents accessoires en même temps ; réflecteur miroité en Polycarbonate (PC) aluminisé, grand brillant, non iridescent pouvant être posé ou remplacé ; dimensions : Ø120x317 mm ; poids : 2,25 kg ; Note : montage en applique autorisé uniquement avec l'adaptateur universel triphasé de Zumtobel 3 et avec la fixation prévue pour le montage en applique, à commander séparément ; montage au plafond autorisé uniquement pour les sorties ponctuelles.